TECHNICKÝ LIST – Kanálový (šachtový) poklop.

Opis výrobku :

Kanálový (šachtový) poklop je jednoduchý výrobok z kovu. Pripravený je k montáži obvykle zabetónovaním. Slúži na prekrytie zemných otvorov v občianskej aj priemyselnej vybavenosti bez cestnej premávky, kde nie sú kladené vysoké nároky na plošné ani bodové zaťaženie.
Kanálový (šachtový) poklop je zložený z kovového rámu prierezu „L“ a plechového veka o hrúbke 3mm. Súčasťou sú dva pánty ktoré spájajú rám s vekom, oko na uzamknutie, vyťahovacia rúčka na otváranie poklopu a výstuhy na každej strane k lepšej súdržnosti s betónom.
Upozornenie: konštrukcia poklopu môže obsahovať ostré časti, pri manipulácii je nutné používať vhodné OPP.

Rozmery veka poklopu :

-1.) 3+1 x 500 x 500mm
-2.) 3+1 x 600 x 600mm
-3.) 3+1 x 700 x 700mm
-4.) 3+1 x 800 x 800mm
-5.) ATYP

Rozmery rámu poklopu – vonkajšie / vnútorné

-1.) 470x470 / 530x530mm
-2.) 570x570 / 630x630mm
-3.) 670x670 / 730x730mm
-4.) 770x770 / 830x830mm
-5.) ATYP

Váha kompletného poklopu :

-1.) 9,9kg
-2.) 13,6kg
-3.) 17,7kg
-4.) 22,6kg
-5.) ATYP

Materiálová skladba:

Veko poklopu – Plech valcovaný za tepla hrúbka 3mm (vzor slza), akosť S235 JR
Rám poklopu – Profil prierezu „L“ 30 x 30 x 3mm, akosť S235/S275 JR
Pánt dvojdielny – 1.) 100 x ø14mm, 2.) 120 x ø16mm, 3.) 140 x ø16mm, 4.) 140 x ø16mm
ATYP – Výstuha veka 2 až 4ks podľa rozmeru, mat. pásovina 20x5

Nosnosť:

-Bodové zaťaženie – 235 N/mm2
-Plošné zaťaženie – 340 až 470 N/mm2

Povrchová úprava :

1xzákladný (prepravný)náter alebo nástrek antikoróznou farbou Eternex na vrchnej časti poklopu.
Upozornenie:
Kanálový (šachtový) poklop je nutné dodatočne upraviť vhodnou antikoróznou vrchnou farbou.
